

# Technische Daten Nazca Liegeräder 2009

www.nazca-ligfietsen.nl

Stand 1.März 2009,  
Änderungen und Irrtum vorbehalten

Modell	Cruiser	Explorer	Pioneer		Fiero Tour		Fiero XS		Paseo	
	Obenlenker/ Aerolenker	Untenlenker	Obenlenker/ Aerolenker	Untenlenker	Obenlenker/ Aerolenker	Untenlenker	Obenlenker/ Aerolenker	Untenlenker	Obenlenker/ Aerolenker	Untenlenker
Sitzhöhe (cm)	54	54	57	57	44	44	46	46	52	52
Laufradgröße V+H	20" / 26" (ETRTO 406/559)		26" / 26" (ETRTO 559/559)		20" / 20" (ETRTO 406/406)			20" / 26" (ETRTO 406/559)		
Tretlagerhöhe (cm)	Ca. 69	Ca. 69	Ca. 75	Ca. 75	Ca. 62	Ca. 62	Ca. 64	Ca. 64	Ca. 65	Ca. 65
Radstand (cm)	114		110		110		104		111	
Sitzwinkel (gr)	33-38 (verstellbar)		30-35 (verstellbar)		30-34 (verstellbar)		35-38 (verstellbar)		35-42 (verstellbar)	
Gewicht (kg)	Ca. 18 kg		Ca. 18 kg		ca. 18 kg		Ca. 17 kg		Ca. 19 kg	
Material Rahmen	Vorbau Aluminium, Rahmen ChromMolybdän Stahl									
Reifen V+H	Schwalbe Marathon HS368 40 mm									
Stoßdämpfer hinten	DNM DV22, hydraulische Dämpfung, Stickstof gefüllt, Vorspannung einstellbar								MM-22AR einstellbare Dämpfung und Vorspannung	
Vorderadgabel	Federgabel Spinner Grind 20"		CrMo Stahl		Federgabel Spinner Grind 20" Alu, einstellbar		CrMo Stahl		Federgabel MEKS Carbon II, völlig einstellbar	
Sitzschale	Sitz Modell Komfort (nach Wahl Größe S, M, L incl. Sitzkissen Komfort) oder Sitz Modell Sport Größe M,L,XL, Sitzkissen Sport oder Komfort									
Lenker	Obenlenker: Alu Klappenlenker, Kabel außen herum Aerolenker mit Alu Vorbau (einstellbar) Untenlenker: indirekte Lenkung				Obenlenker: Edelstahl Klappenlenker, Kabel im Rohr verlegt Aerolenker mit Alu Vorbau (einstellbar) Untenlenker: indirekte Lenkung					
Standard Ausführungen	3 x 8 Alivio; 3 x 9 Deore; 3 x 8 SRAM Dual Drive; 3 x 9 SRAM Dual Drive; SRAM I-motion 9 sp. Getriebenabe; Rohloff 14 sp. Getriebenabe				3 x 9 SRAM Dual Drive 2 x 9 Deore; SRAM I-motion 9 sp. Getriebenabe; Rohloff 14 sp. Getriebenabe			3 x 9 SRAM Dual Drive 3 x 9 Deore; SRAM I-motion 9 Rohloff 14 sp. Getriebenabe		
Standard Zubehör	Gepäckträger, Schutzbleche, LED Rücklicht, Kurbel Abschirmung, Kette Führungsrohren									
Standard Farben	Feuerrot, Apfelgrün, Himmelblau, Nachtblau, Silber, Matt Schwarz, Glanz Schwarz, Orange, Melonen Gelb									
Garantie	5 Jahre auf dem Rahmen, 1 Jahr auf Teile. Die Garantie umfaßt keine Schäden die durch gewöhnlichen Verschleiß oder an der Oberflächenbeschichtung auftreten.									

## Spezifikationen Standard Ausführungen

Ausführung	Kurbelsatz	Kassette	Nabe Hinten	Naben Vorne	Kette	Bremsen	Schalthebel	Tretlager	Umwerfer	Schaltwerk
3 x 8 Alivio	Driveline 52/42/30	11-30t 8 speed	Shimano Deore	Shimano Deore	SRAM PC830	Shim. Alivio V-brakes	Alivio trigger- shifters	cartridge	Shimano Tiagra	Shimano Alivio
3 x 9 Deore	Driveline 52/42/30	11-32 / 11-34 9 speed	Shimano Deore	Shimano Deore	KMC Z9000	Shim. Deore V-brakes	Deore trigger oder Drehgriffschalter	cartridge	Shimano Tiagra	Shimano Deore
3 x 8 SRAM Dual Drive	Driveline 42 t	11-30t 8 speed	SRAM Dual Drive	Shimano Deore	SRAM PC830	Shim. Alivio V-brakes	Obenlenker:SRAM 5.0 Drehgriff oder trigger Untenlenker: Dura- Ace bar-end Schalter	cartridge	-	Obenlenker: SRAM X5 Untenlenker: Shimano Alivio
3 x 9 SRAM Dual Drive	Driveline 42 t	11-32 /11-34 9 speed	SRAM Dual Drive	Shimano Deore	KMC Z9000	Shim. Deore V-brakes	Obenlenker:SRAM X7 Drehgriff oder trigger Untenlenker: Shimano bar-end Schalter	cartridge	-	Obenlenker: SRAM X7 Untenlenker: Shimano Deore
2 x 9 Deore ( Fiero)	Nazca/Driveline 63/42 t	12-25 / 11-32 9 speed	Shimano Deore	Shimano Deore	KMC Z9000	Shim. Deore V-brakes	Deore trigger oder Drehgriffschalter	cartridge	Shimano Tiagra	Shimano Deore
9 sp. SRAM I-motion Getriebenabe	Driveline 42 t	-	SRAM I-motion disc	Shimano Deore	SRAM PC830	Shim. Deore V-brakes	SRAM Drehgriffschalter	cartridge	-	-
14 sp. Rohloff Getriebenabe	Driveline 42 t	-	Rohloff Speedhub 500/14	Shimano Deore	SRAM PC830	Shim. Deore V-brakes	Rohloff Drehgriffschalter	cartridge	-	-