

Technische Daten Nazca Gaucho

Stand. 01 März 2009
Änderungen und Irrtum
vorbehalten

Sitzhöhe (cm)	Gaucho 2 x 26": Ohne / Mit Federgabel: 62 / 64 cm (Mittelstand, belastet) Gaucho 2 x 24": 58 cm (ohne Federgabel, Mittelstand, belastet)
Tretlagerhöhe (cm)	Gaucho 2 x 26": Ohne / Mit Federgabel: 78 / 80 cm (Mittelstand, belastet) Gaucho 2 x 24": 74 cm (ohne Federgabel)
Radstand (cm)	112
Laufradgröße	Vorne und Hinten 26" (ETRTO 559) // alternativ Vorne und Hinten 24" (ETRTO 507)
Sitzwinkel (grad)	26 – 34 grad, verstellbar mit Schnellspanner
Gewicht (kg)	Ca. 18, Abhängig von Ausführung
Material Rahmen	Rahmen und Hinterradschwinge 25CrMo4, Vorbau Aluminium
Standard Zubehör	Aluminium Gepäckträger, Schutzbleche, LED Rücklicht, Kette Führungsrohre
Standard Farben	Feuerrot, Apfelgrün, Himmelblau, Nachtblau, Silber, Matt Schwarz, Glanz Schwarz, Orange, Melonen Gelb
Garantie	5 Jahre auf dem Rahmen, 1 Jahr auf Teile. Die Garantie umfaßt keine Schäden die durch gewöhnlichen Verschleiß oder an der Oberflächenbeschichtung auftreten.

Spezifikationen Standard Ausführungen

Ausführung	allround 3 x 9 Deore	allround 3 x 9 Dual Drive	Top-touring 3 x 9 Deore XT	SRAM 9 speed I-motion	Speedhub Rohloff 500/14
Reifen V+H	Gaucho 2 x 26": Schwalbe Marathon HS368, 40 mm Gaucho 2 x 24": Schwalbe Marathon HS368, 47 mm				
Bremsen	Avid BB5 mechanische Scheibenbremsen V+H, Avid FR5 Bremshebel				
Laufräder	Naben Shimano M535, Felgen ZAC2000 , 32 sp.		Shimano XT M775/ ZAC2000, 32 sp.	V: Shimano M535, ZAC2000 , 32 sp. H: I-motion 9 disc	H: Rohloff disc
Federung hinten	DNM MM-22 AR, Einstellbare Dämpfung und Vorspannung				
Umwerfer	Shimano Tiagra			-	-
Schaltwerk	Shimano Deore RDM531		Deore XT –RDM772 shadow	-	-
Schaltung	SRAM Attack drehgriff Schalter L+R			SRAM Drehschalter	Rohloff Drehschalter
Kurbelsatz	Driveline 52/42/30 oder 52/39 inkl. Kettenschutz	Driveline 42 t	Driveline 52/42/30 oder 52/39 inkl. Kettenschutz	Driveline 42 t	
Tretlager	Kinex cartridge				
Kassette	Shimano HG50 12-25 / 9 speed. 11-32/ 9 speed; 11-34/ 9 speed		Shimano XT M770 11-32/ 9sp	-	-
Kette	KMC Z9000			SRAM PC830	SRAM PC830
Vorderradgabel	Chroom Molybdän (Option Federgabel, nur für Obenlenker / Aerolenker)				
Sitz / Sitzauflage	Modell <i>Sport</i> (Sitzgröße M, L, XL) oder Modell <i>Komfort</i> (Sitzgröße M, L) , Material Sitz Epoxy/ Glasfaser, Sitzauflage nach Wahl Sport- oder Komfort				

Preise Nazca Gaucho

(Obenlenker, Untenlenker, Aerolenker)

Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro, inkl. 19% Mwst. -Stand März 2009. Für Auslandlieferungen wird ein Zuschlag für Verpackung und Transport berechnet

3 x 9 allround, niveau Shimano Deore	1975
3 x 9 allround, Getriebenabe SRAM Dual Drive	2025
3 x 9 top touring, niveau Shimano Deore XT	2125
9 sp. SRAM I-motion Getriebenabe	2095
14 sp. Rohloff Speedhub 500/14 Disc Getriebenabe	3175

Optionen

Computerhalter (nur für Untenlenker)	14	Dynamo Beleuchtungsanlage (Axa HR+ Dynamo, B&M Lumotec Fly halogen, LED Rücklicht)	65
Seitenständer ESGE	20	Shimano DH-3D71 Nabendynamo , inkl. B&M IQ Fly senso +, LED Rücklicht	195
Reifen wechsel: Schwalbe Stelvio (28 mm) , Schwalbe Marathon Plus (35 oder 47 mm), Schwalbe Marathon Racer (40 mm), Schwalbe Kojak (50 mm), Big Apple (50 mm)	15	SON Disc Nabendynamo, inkl. B&M IQ Fly senso +, LED Rücklicht	325
		Upgrade B&M Cyo senso + (statt IQ senso+)	20
Luftfederelement Kind Shock KS562, inkl. Pumpe	95	Upgrade Kurbelsatz Shimano Deore Hollowtech II 48/ 36/ 26 mit Kettenschutz	40
Set Low-rider Bügel	50	Rücklicht an Dynamo angeschlossen (B&M D-Toplight +)	25
Federgabel Aluminium (nicht für Untenlenker)	130	Shimano M535, hydraulische Scheibenbremsen, Naben Shimano M535	160
Avid BB7, mechanische Scheibenbremsen, SD7 Bremshebel, Naben Shimano M525	60		